



RNA4922-XL-2S

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	125 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	150 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C_r	149.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	290.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	48.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	3.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	2.220 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	2.430 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1.238 g	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	40 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция