



RNA6912-ZW-XL-3S

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	68 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	85 mm	Наружный диаметр
C_r	106.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	191.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	33.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	4.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	3.850 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	516,81 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	45 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция