

**RNAO60X78X20-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
------	----------	----------

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	60 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	78 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	49.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	85.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	13.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	7.700 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	4.650 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	255 g	Вес

## Присоединительные размеры

$D_b$	60,8 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
$d_b$	67,2 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
$D_a$	68,8 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели





### Габаритные размеры

E	68 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция