

**FAG****51136-MP**

Упорный шарикоподшипник

Упорный шарикоподшипник 511...-MP,
одностороннего действия, массивный
латунный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	MP	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°

Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	225 mm	Наружный диаметр
T	34 mm	Высота
C _a	127.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	520.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	16.800 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	2.250 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.910 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,006 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	207 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	198 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	183 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	222 mm	Диаметр бортика тугого кольца





Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

A	1,5	Коэффициент мин. нагрузки
---	-----	---------------------------

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений