





**FAG**

**51164-MP**

Упорный шарикоподшипник

Упорный шарикоподшипник 511...-MP, одностороннего действия, массивный латунный сепаратор

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Cage	MP	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	320 mm	Диаметр отверстия
D	400 mm	Наружный диаметр
T	63 mm	Высота
C <sub>a</sub>	360.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	1.750.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	42.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	1.200 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.090 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	18,4 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

d <sub>a min</sub>	368 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	352 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	2 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	324 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
$d_1$	396 mm	Диаметр бортика тугого кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

A	16	Коэффициент мин. нагрузки
---	----	---------------------------

### Характеристики

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник