




FAG

51168-MP

Упорный шарикоподшипник

Упорный шарикоподшипник 511...-MP, одностороннего действия, массивный латунный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	MP	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°

Основные размеры и рабочие характеристики

d	340 mm	Диаметр отверстия
D	420 mm	Наружный диаметр
T	64 mm	Высота
C _a	380.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.810.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	51.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.160 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.020 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	19,9 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	388 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	372 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	344 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	416 mm	Диаметр бортика тугого кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

A	18	Коэффициент мин. нагрузки
---	----	---------------------------

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник