




**FAG****53208** **Упорный шарикоподшипник**

Упорный шарикоподшипник 532, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, стальной штампованный сепаратор

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Cage	JP	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
T	20,3 mm	Высота
C <sub>a</sub>	44.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	97.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	4.400 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	5.500 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	6.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,28 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

d <sub>a min</sub>	57 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	55 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	1 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	42 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
$d_1$	68 mm	Диаметр бортика тугого кольца
$R$	56 mm	Радиус сферы самоустанавливающегося свободного кольца
$A$	28,5 mm	Расстояние центральной точки
$T_1$	23 mm	Высота с подкладным кольцом
$D_2$	55 mm	Bore diameter seat washer
$D_3$	72 mm	Outside diameter seat washer
$C$	7 mm	Height seat washer

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$A$	0,05	Коэффициент мин. нагрузки
-----	------	---------------------------

### Дополнительная информация

U208

Подкладное кольцо

### Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Статические угловые и линейные несоосности