



**FAG****53312** **Упорный шарикоподшипник**

Упорный шарикоподшипник 533, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, стальной штампованный сепаратор

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Cage	JP	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
T	38,3 mm	Высота
C <sub>a</sub>	101.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	207.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	9.500 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	3.150 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	5.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,372 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

d <sub>a min</sub>	90 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	85 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	1 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	62 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
$d_1$	110 mm	Диаметр бортика тугого кольца
R	90 mm	Радиус сферы самоустанавливающегося свободного кольца
A	41 mm	Расстояние центральной точки
$T_1$	42 mm	Высота с подкладным кольцом
$D_2$	85 mm	Bore diameter seat washer
$D_3$	115 mm	Outside diameter seat washer
C	11,5 mm	Height seat washer

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета






A	0,28	Коэффициент мин. нагрузки
---	------	---------------------------

### Дополнительная информация

U312

Подкладное кольцо

### Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Статические угловые и линейные несоосности