






FAG

7602012-2RS-TVP

Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник 7602...2RS, одностороннего действия, с углом контакта $\alpha = 60^\circ$, суженные поля допусков, контактные уплотнения с двух сторон

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TVP	Пластмассовый сепаратор
Уплотнение	2RS	2RS
Arrangement bearing set	Standard	Стандарт
Lubricant	Without	Not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,004 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	32 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,006 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
B	10 mm	Ширина
	0 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,08 mm	Ширина, нижнее отклонение
C _a	12.200 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	20.700 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	940 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G Grease	10.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _g	8.000 1/min	Термически допустимая частота вращения
≈m	42 g	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

D_a	27 mm	Диаметр прилегания в корпусе
D_a	H12	Диаметр прилегания в корпусе, допуск
d_a	17 mm	Диаметр вала
d_a	h12	Диаметр прилегания на валу, допуск

Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
a	24 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	60 °	Угол контакта

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

M_R	0,015 Nm	Момент трения в подшипнике
c_{aL}	476 N/μm	Жесткость, осевая
	2 μm	Торцовое биение
	ZM12	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с радиальной фиксацией
M_A	8 Nm	Момент затяжки для рекомендуемой прецизионной шлицевой гайки INA
	6.110 N	Требуемое усилие шлицевой гайки, осевое



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон