




**ZKLN2052-2RS-PE**

## Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник ZKLN..-2RS-PE, с расширенными полями допусков, двустороннего действия, контактные уплотнения с двух сторон

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RS	2RS
Tolerance class	PE	PE

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,01 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	52 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,013 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
B	28 mm	Ширина
	0 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение
C <sub>a</sub>	26.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	47.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	2.130 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub> Grease	6.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n <sub>φ</sub>	3.000 1/min	Термически допустимая частота вращения
M <sub>R</sub>	0,3 Nm	Момент трения в подшипнике
≈m	0,31 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$D_{a \max}$	43 mm	Макс. диаметр прилегания в корпусе
$d_{a \min}$	25 mm	Наименьший диаметр вала

### Габаритные размеры

$d_1$	34,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	60 °	Угол контакта

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$c_{aL}$	650 N/ $\mu$ m	Жесткость, осевая
$c_{kL}$	140 Nm/mrad	Жесткость по опрокидывающему моменту
$M_m$	0,273 kg*cm <sup>2</sup>	Момент инерции масс
	5 $\mu$ m	Торцовое биение
	ZM20	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с радиальной фиксацией
	AM20	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с осевой фиксацией
$M_A$	18 Nm	Момент затяжки для рекомендуемой прецизионной шлицевой гайки INA
	8.258 N	Требуемое усилие шлицевой гайки, осевое



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон