



ZKLN90150-2Z-XL [↗](#)

Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник
ZKLN..-2Z, двустороннего действия,
щелевые уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон
Tolerance class	Standard	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,008 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	150 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,015 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
B	55 mm	Ширина
	0 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение
C _a	149.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	395.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	21.900 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G Grease	3.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _g	2.300 1/min	Термически допустимая частота вращения
M _R	2,3 Nm	Момент трения в подшипнике
m	3,703 kg	Вес

Присоединительные размеры

D _a max	138 mm	Макс. диаметр прилегания в корпусе
d _a min	116 mm	Наименьший диаметр вала



Габаритные размеры

d_1	120 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
r_{\min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	60 °	Угол контакта







Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	1.700 N/ μ m	Жесткость, осевая
c_{kL}	4.400 Nm/mrad	Жесткость по опрокидывающему моменту
M_m	59,9 kg*cm ²	Момент инерции масс
	3 μ m	Торцовое биение
	ZMA90/130	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с радиальной фиксацией
	AM90	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с осевой фиксацией
M_A	200 Nm	Момент затяжки для рекомендуемой прецизионной шлицевой гайки INA
	22.731 N	Требуемое усилие шлицевой гайки, осевое

Характеристики

	Радиальная нагрузка
	Осевая нагрузка в одном направлении
	Осевая нагрузка в обоих направлениях
	Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
	Смазывание пластичной смазкой
	Уплотнения с обеих сторон