




ZKLDF460 [↗](#)

Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник ZKLDF, двустороннего действия, с фланцем, защитные шайбы с двух сторон

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Generation	B	B
------------	---	---

Основные размеры и рабочие характеристики

d	460 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,023 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	600 mm	Диаметр фланца
	0 mm	Диаметр фланца, верхнее отклонение
	-0,028 mm	Диаметр фланца, нижнее отклонение
H	70 mm	Высота
n_G	1.400 1/min	Предельная частота вращения
C_a	255.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	1.860.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{ua}	37.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
m	46,2 kg	Вес



Присоединительные размеры

J	482 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, внутреннее кольцо
J ₁	580 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, наружное кольцо
d ₁	9,3 mm	Диаметр крепежных отверстий, внутреннее кольцо
d ₂	15 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
a	8,2 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
	46	Количество крепежных отверстий внутреннего кольца
d ₃	9,3 mm	Диаметр крепежных отверстий, наружное кольцо
	45	Количество крепежных отверстий наружного кольца
n	48	Шаг, количество отверстий
t	7,5 °	Угловой шаг
G	M12	Отжимная резьба
	3	Количество резьбовых отверстий
M _A	34 Nm	Момент затяжки винтов
	2	Количество стопорных винтов

Габаритные размеры

H ₁	46 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца
	0,225 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца H ₁ , верхнее отклонение
	-0,225 mm	Высота опорной поверхности H ₁ , нижнее отклонение
D ₁	560 mm	Наружный диаметр D ₁
D ₂	520 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₃	563 mm	Наружный диаметр D ₃
t ₁	6 μm	Измерено на смонтированном в идеальную прилегающую конструкцию подшипнике

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

c_{aL}	5.300 N/ μ m	Осевая жесткость подшипниковой опоры
c_{rL}	1.100 N/ μ m	Радиальная жесткость подшипниковой опоры
c_{kL}	175.000 Nm/mrad	Жесткость подшипниковой опоры по опрокидывающему моменту
c_{aW}	7.100 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, осевая
c_{rW}	1.100 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, радиальная
c_{kW}	223.000 Nm/mrad	Жесткость комплекта тел качения по опрокидывающему моменту

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Крупногабаритный подшипник