



FAG

234412-M-SP [↗](#)

Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник
2344, двустороннего действия, разъемный,
суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
Tolerance class	SP	Tolerance class SP

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	95 mm	Наружный диаметр
B	44 mm	Ширина
C	22 mm	Ширина наружного кольца
C _a	37.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	102.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	9.400 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _{G Grease}	6.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _{G Oil}	8.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
m	1,011 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	74 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	89,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
α	60 °	Угол контакта
a	158,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

d_1	83 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B_1	11 mm	Высота тугого кольца
r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_s	3,2 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	6,5 mm	Ширина смазочной канавки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_a	455 N/μm	Осевая жесткость
K_{aE}	728 N	Усилие отрыва
F_v	255 N	Сила предварительного натяга



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений