



81126-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
T	30 mm	Высота
C _a	233.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	810.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	72.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.920 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	820 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	170 mm	Наружный диаметр
≈m	1,99 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	165 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	135 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

D ₁	132 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	170 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81226-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81226	Свободное кольцо
WS81226	Тугое кольцо
LS130170	Кольцо без центрирования

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений