



81138-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811...-M, однорядный



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Диаметр отверстия
T	37 mm	Высота
C _a	385.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.500.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	134.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.340 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	570 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	240 mm	Наружный диаметр
m	4,126 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	233 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	197 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	193 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	237 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension





Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81138-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81138	Свободное кольцо
WS81138	Тугое кольцо

Характеристики

 Fa	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений