



**81184-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 811...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|---|--------------------|
| Cage | M | Латунный сепаратор |
|------|---|--------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| d | 420 mm | Диаметр отверстия |
| T | 65 mm | Высота |
| C _a | 1.230.000 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C _{0a} | 5.900.000 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| C _{ua} | 460.000 N | Предел усталостной нагрузки, осевой |
| n _G | 630 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 214 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| D | 500 mm | Наружный диаметр |
| m | 25,28 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| d _{a min} | 493 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| D _{a max} | 434 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| r _{a max} | 2 mm | Макс. радиус галтели |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| D ₁ | 424 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| d ₁ | 495 mm | Rip diameter shaft washer |
| r _{min} | 2 mm | Minimum chamfer dimension |



Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | |
|----------|---|
| K81184-M | Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец |
| GS81184 | Свободное кольцо |
| WS81184 | Тугое кольцо |

Характеристики

-  **F_a** Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений