



81192-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811...-M, однорядный



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	460 mm	Диаметр отверстия
T	80 mm	Высота
C _a	1.840.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	8.700.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	670.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	560 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	177 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	560 mm	Наружный диаметр
m	45 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	553 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	474 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

D ₁	464 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	555 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81192-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81192	Свободное кольцо
WS81192	Тугое кольцо

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений