



**81103-TV** [↗](#)

## Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811, одностороннего действия, скомбинирован из K811, GS, WS



## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
T	9 mm	Высота
C <sub>a</sub>	15.800 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	33.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	12.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	5.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	30 mm	Наружный диаметр
m	23,6 g	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	29 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	18 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	0,3 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	18 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	30 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Minimum chamfer dimension





### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K81103-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81103	Свободное кольцо
WS81103	Тугое кольцо
LS1730	Кольцо без центрирования

### Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений