



**81105-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811, одностороннего действия, скомбинирован из K811, GS, WS



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
T	11 mm	Высота
C _a	33.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	76.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	7.200 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	8.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	42 mm	Наружный диаметр
m	51,6 g	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	41 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	26 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	0,6 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	26 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	42 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension





Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81105-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81105	Свободное кольцо
WS81105	Тугое кольцо
LS2542	Кольцо без центрирования

Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений