

**81110-TV** [↗](#)

## Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811, одностороннего действия, скомбинирован из K811, GS, WS



## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
T	14 mm	Высота
C <sub>a</sub>	62.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	177.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	17.400 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	4.900 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.840 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	70 mm	Наружный диаметр
m	142,3 g	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	68 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	52 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

## Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	52 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	70 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Minimum chamfer dimension







### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K81110-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81110	Свободное кольцо
WS81110	Тугое кольцо
LS5070	Кольцо без центрирования

### Характеристики

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений