



**81113-TV** **Упорный цилиндрический роликоподшипник**

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 811, одностороннего
действия, скомбинирован из K811, GS, WS

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
T	18 mm	Высота
C _a	107.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	340.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	34.500 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.260 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	90 mm	Наружный диаметр
m	311,56 g	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	87 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	67 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	67 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	90 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81113-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81113	Свободное кольцо
WS81113	Тугое кольцо
LS6590	Кольцо без центрирования

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений