



## 81115-TV [↗](#)

### Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811, одностороннего действия, скомбинирован из K811, GS, WS

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
T	19 mm	Высота
C <sub>a</sub>	107.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	350.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	36.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	3.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.190 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	100 mm	Наружный диаметр
m	371 g	Вес

### Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	97 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	78 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	77 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	100 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	1 mm	Minimum chamfer dimension

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте







### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K81115-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81115	Свободное кольцо
WS81115	Тугое кольцо
LS75100	Кольцо без центрирования

### Характеристики

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений