


**81122-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 811, одностороннего действия, скомбинирован из K811, GS, WS

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
T	25 mm	Высота
C _a	207.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	700.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	64.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	2.260 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	850 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	145 mm	Наружный диаметр
m	0,972 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	141 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	114 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	112 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	145 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81122-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81122	Свободное кольцо
WS81122	Тугое кольцо
LS110145	Кольцо без центрирования

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений