

**81226-M-A**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 812...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
T	45 mm	Высота
C _a	460.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.450.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	146.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	740 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	190 mm	Наружный диаметр
m	4,521 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	185 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	141 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,5 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	133 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	187 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension





Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81226-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81226	Свободное кольцо
WS81226	Тугое кольцо

Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений