





81234-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812...-M, однорядный



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
T	55 mm	Высота
C _a	680.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	2.340.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	226.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.400 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	540 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	240 mm	Наружный диаметр
m	8,453 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	235 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	180 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,5 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	173 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	237 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension





Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81234-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81234	Свободное кольцо
WS81234	Тугое кольцо

Характеристики

-  **F_a** Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений