



**81252-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 812...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
T	79 mm	Высота
C _a	1.450.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	5.400.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	485.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	930 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	310 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	360 mm	Наружный диаметр
m	25,99 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	353 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	280 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2,1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D_1	264 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	355 mm	Rip diameter shaft washer
r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81252-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81252	Свободное кольцо
WS81252	Тугое кольцо

Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Крупногабаритный подшипник