


**81256-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 812...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	280 mm	Диаметр отверстия
T	80 mm	Высота
C _a	1.470.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	5.600.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	495.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	870 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	295 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	380 mm	Наружный диаметр
m	30,15 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	373 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	300 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2,1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	284 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	375 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81256-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81256	Свободное кольцо
WS81256	Тугое кольцо

Характеристики

	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Крупногабаритный подшипник