



81260-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
T	95 mm	Высота
C _a	1.940.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	7.300.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	630.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	265 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	420 mm	Наружный диаметр
m	44,1 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	413 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	328 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	304 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	415 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension








Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81260-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81260	Свободное кольцо
WS81260	Тугое кольцо
LS75100	Кольцо без центрирования

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник