





## 81296-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812...-M, однорядный



### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	480 mm	Диаметр отверстия
T	135 mm	Высота
C <sub>a</sub>	4.200.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	17.400.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	1.230.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	510 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	141 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	650 mm	Наружный диаметр
m	148,6 kg	Вес

#### Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	637 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	518 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	5 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	485 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	645 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	5 mm	Minimum chamfer dimension

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K81296-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81296	Свободное кольцо
WS81296	Тугое кольцо

### Характеристики

- F<sub>a</sub>** Осевая нагрузка в одном направлении
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений