





81218-TV [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812, одностороннего действия, скомбинирован из K812, GS, WS

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
T	35 mm	Высота
C _a	290.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	890.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	95.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	2.550 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	910 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	135 mm	Наружный диаметр
m	1,649 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	129 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	95 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	93 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	135 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81218-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81218	Свободное кольцо
WS81218	Тугое кольцо
LS6590	Кольцо без центрирования

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений