

**811/560-M** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 811...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	560 mm	Диаметр отверстия
T	85 mm	Высота
C _a	2.190.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	11.000.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	810.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	470 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	147 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	670 mm	Наружный диаметр
m	64,18 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{a max}	3 mm	Макс. радиус галтели
--------------------	------	----------------------

Габаритные размеры

D ₁	565 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	665 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K811/560-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS811/560	Свободное кольцо
WS811/560	Тугое кольцо

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений