




## 812/500-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812...-M, однорядный

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	500 mm	Диаметр отверстия
T	135 mm	Высота
C <sub>a</sub>	4.250.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	18.000.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	1.260.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	490 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	135 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	670 mm	Наружный диаметр
m	158,27 kg	Вес

#### Присоединительные размеры

r <sub>a max</sub>	5 mm	Макс. радиус галтели
--------------------	------	----------------------

#### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	505 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	665 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	5 mm	Minimum chamfer dimension



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K812/500-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS812/500	Свободное кольцо
WS812/500	Тугое кольцо

### Характеристики

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений