

**812/530-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 812...-M, однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	530 mm	Диаметр отверстия
T	140 mm	Высота
C _a	4.850.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	20.500.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	1.450.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	465 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	124 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	710 mm	Наружный диаметр
m	184 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{a max}	5 mm	Макс. радиус галтели
--------------------	------	----------------------

Габаритные размеры

D ₁	535 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	705 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K812/530-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS812/530	Свободное кольцо
WS812/530	Тугое кольцо

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений