




81215-TV [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812, одностороннего действия, скомбинирован из K812, GS, WS

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
T	27 mm	Высота
C _a	172.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	500.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	49.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.210 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	110 mm	Наружный диаметр
m	0,786 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	106 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	79 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	77 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	110 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81215-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81215	Свободное кольцо
WS81215	Тугое кольцо

Характеристики

-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений