

**89322-M**

## Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический  
роликоподшипник 893...-M, двухрядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage М Латунный сепаратор

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	190 mm	Наружный диаметр
T	48 mm	Высота
C <sub>a</sub>	510.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	1.870.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	181.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	1.920 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	790 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	6,305 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a</sub>	186 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a</sub>	120 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a</sub>	2 mm	Радиус выточки



### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	113 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	190 mm	Rip diameter shaft washer
B	48 mm	Ширина
r <sub>min</sub>	2 mm	Minimum chamfer dimension
D <sub>c1</sub>	110 mm	Сепаратор, диаметр отверстия





### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K89322-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89322	Свободное кольцо
WS89322	Тугое кольцо

### Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений