


**89336-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893...-M, двухрядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage М Латунный сепаратор

Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
T	73 mm	Высота
C _a	1.260.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	5.100.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	465.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	405 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	23,52 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	184 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	300 mm	Rip diameter shaft washer
B	73 mm	Ширина
r _{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	180 mm	Сепаратор, диаметр отверстия



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K89336-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89336	Свободное кольцо
WS89336	Тугое кольцо

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений