



**89336-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический  
роликоподшипник 893...-M, двухрядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
T	73 mm	Высота
C <sub>a</sub>	1.260.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	5.100.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	465.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	1.200 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	405 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	23,52 kg	Вес

## Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	184 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	300 mm	Rip diameter shaft washer
B	73 mm	Ширина
r <sub>min</sub>	3 mm	Minimum chamfer dimension
D <sub>c1</sub>	180 mm	Сепаратор, диаметр отверстия



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K89336-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89336	Свободное кольцо
WS89336	Тугое кольцо

### Характеристики

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений