




**89306-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	60 mm	Наружный диаметр
T	18 mm	Высота
C _a	69.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	197.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	19.200 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	6.400 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	232,2 g	Вес

Присоединительные размеры

d _a	59 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	33 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _a	1 mm	Радиус выточки



Габаритные размеры

D ₁	32 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	60 mm	Rip diameter shaft washer
B	18 mm	Ширина
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	60 mm	Сепаратор, диаметр отверстия





Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K89306-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89306	Свободное кольцо
WS89306	Тугое кольцо

Характеристики

 Fa	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений