
**89307-TV**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
T	20 mm	Высота
C _a	83.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	237.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	23.600 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	5.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.420 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	324,9 g	Вес

Присоединительные размеры

d _a	67 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	38 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса



Габаритные размеры

D ₁	37 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	68 mm	Rip diameter shaft washer
B	20 mm	Ширина
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	35 mm	Сепаратор, диаметр отверстия





Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K89307-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89307	Свободное кольцо
WS89307	Тугое кольцо

Характеристики

 Fa	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений