




**89308-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	78 mm	Наружный диаметр
T	22 mm	Высота
C_a	123.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	385.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{ua}	39.500 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G	4.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.780 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	484,2 g	Вес

Присоединительные размеры

d_a	77 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D_a	44 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r_a	1 mm	Радиус выточки



Габаритные размеры

D ₁	42 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	78 mm	Rip diameter shaft washer
B	22 mm	Ширина
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	40 mm	Сепаратор, диаметр отверстия





Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K89308-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89308	Свободное кольцо
WS89308	Тугое кольцо

Характеристики

 F_a	Осевая нагрузка в одном направлении
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений