




**89313-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	115 mm	Наружный диаметр
T	30 mm	Высота
C _a	194.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	670.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	59.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.330 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,31 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _a	113 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	71 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _a	1,1 mm	Радиус выточки



Габаритные размеры

D ₁	67 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	115 mm	Rip diameter shaft washer
B	30 mm	Ширина
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	65 mm	Сепаратор, диаметр отверстия





Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K89313-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89313	Свободное кольцо
WS89313	Тугое кольцо

Характеристики

-  **F_a** Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений