



**89326-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893...-M, двухрядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	225 mm	Наружный диаметр
T	58 mm	Высота
C _a	720.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	2.700.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	255.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.620 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	650 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	10,76 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	134 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	225 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур


T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация


K89326-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89326	Свободное кольцо
WS89326	Тугое кольцо

Характеристики

 Осевая нагрузка в одном направлении

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений