
**89414-TV**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
T	48 mm	Высота
C _a	475.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.500.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	160.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	2.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	4,106 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	73 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	150 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур


T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация


K89414-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89414	Свободное кольцо
WS89414	Тугое кольцо

Характеристики

 F_a Осевая нагрузка в одном направлении

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений