


## 89415-M [↗](#)

### Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 894, одностороннего действия, скомбинирован из K894, GS, WS

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	160 mm	Наружный диаметр
T	51 mm	Высота
C <sub>a</sub>	500.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	1.580.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	163.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	2.450 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	5,625 kg	Вес

### Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	78 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	160 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	2 mm	Minimum chamfer dimension

### Диапазон температур





T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

K89415-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89415	Свободное кольцо
WS89415	Тугое кольцо

### Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений