
**89440-M**

## Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 894, одностороннего действия, скомбинирован из K894, GS, WS

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия
D	400 mm	Наружный диаметр
T	122 mm	Высота
C <sub>a</sub>	2.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	10.200.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	900.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	960 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	305 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	80,87 kg	Вес

## Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	205 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	400 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	5 mm	Minimum chamfer dimension

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

K89440-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89440	Свободное кольцо
WS89440	Тугое кольцо

### Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник