


**89480-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 894, одностороннего действия, скомбинирован из K894, GS, WS



Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| d | 400 mm | Диаметр отверстия |
| D | 710 mm | Наружный диаметр |
| T | 185 mm | Высота |
| C _a | 7.800.000 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C _{0a} | 30.000.000 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| C _{ua} | 2.110.000 N | Предел усталостной нагрузки, осевой |
| n _G | 520 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 138 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 344,3 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| D ₁ | 405 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| d ₁ | 705 mm | Rip diameter shaft washer |
| B | 52,5 mm | Ширина |
| r _{min} | 7,5 mm | Minimum chamfer dimension |

Диапазон температур





| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |



Дополнительная информация

| | |
|----------|---|
| K89480-M | Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец |
| GS89480 | Свободное кольцо |
| WS89480 | Тугое кольцо |

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений