

**87413-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 874...-M, многорядный

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
B	34 mm	Ширина
C _a	300.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.140.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	2.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,822 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	137 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	72 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

D ₁	68 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	140 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87413-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87413	Свободное кольцо
WS87413	Тугое кольцо