


**87416-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический  
роликоподшипник 874...-M, многорядный

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	80 mm	Диаметр отверстия
D	170 mm	Наружный диаметр
B	41 mm	Ширина
C <sub>a</sub>	450.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	1.810.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n <sub>G</sub>	2.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	5,104 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

d <sub>a min</sub>	167 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	89 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

**Габаритные размеры**

D <sub>1</sub>	83 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	170 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	2,1 mm	Minimum chamfer dimension



### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

K87416-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87416	Свободное кольцо
WS87416	Тугое кольцо