

**87416-M** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 874...-M, многорядный

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
D	170 mm	Наружный диаметр
B	41 mm	Ширина
C _a	450.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.810.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	2.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	5,104 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	167 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	89 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

D ₁	83 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	170 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87416-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87416	Свободное кольцо
WS87416	Тугое кольцо