

IMAGE
COMING SOON**87420-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 874...-M, многорядный

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage M Латунный сепаратор

Основные размеры и рабочие характеристики

d	100 mm	Диаметр отверстия
D	210 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C _a	680.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	2.800.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	1.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	550 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	9,693 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	206 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	110 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

D ₁	103 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	210 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87420-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87420	Свободное кольцо
WS87420	Тугое кольцо